

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

PEMBE ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

YEŞİL ÇİZGİ

Kırım (Pilyaj) yerleridir. Cepli dosyanızın kırım yapılacak alanlarını belirtmektedir.

TURUNCU ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı turuncu çizgilerde belirtildiği şekilde keşilecektir.

SIYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 değerleri ile çalışılmalıdır.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.

ARKA

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

DİKKAT!

Kulak katlandığında buraya yerleştirilecek görselinizin düz durması için 180 derece ters çevirilmelidir.
Örnek logoda görmüş olduğunuz gibi.

İŞ'te KIRTASIYE .com

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!

İŞ'te KIRTASIYE .com

ÖN

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

KABARTMA LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞMALISINIZ!

Dosya tasarımınızı bu alana alınız ve kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.

Kabartma lak uygulanacak alanları C:0 M:0 Y:0 K:100 renk kodları ile tek renk siyah olarak belirtiniz.

Kabartma lak uygulanacak görsellerin çizgi kalınları en az 0,3 mm olmalıdır. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması önerilmemektedir.

Kesim alanında yer alan kabartma laklarda çatlama sorunu yaşanacağından lak filmi kesimden 1 mm içeride çalışılmalıdır.

ARKA

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

İŞ te KIRTASIYE .com

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!



ÖN

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARILARI MUTLAKA KALDIRINIZ!